



Schuco ASE 60

Il sistema scorrevole e scorrevole a sollevamento Schüco ASE 60, caratterizzato da modularità e scalabilità, vanta eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico e offre sezioni in vista ridotte.

Configurabile su misura per le esigenze di comfort e design, include opzioni come Schüco SmartStop e Schüco SmartClose per una facilità d'uso ottimale. Una sezione centrale sottile facilita la connessione tra gli spazi interni ed esterni dell'edificio, mentre una soglia a filo pavimento rende l'accesso più agevole.

Grazie alle apparecchiature a scomparsa, il sistema mantiene un aspetto estetico pulito anche quando è aperto. La certificazione di protezione antieffrazione garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

- Sezione in vista min. 40 mm
- Profondità costruttiva totale 140 mm
- Spessore anta 60 mm
- Permeabilità all'aria: Classe 4
- Impermeabilità alla pioggia battente: E900
- Tenuta al vento: Classe C5 / B5
- Antieffrazione: fino a RC 2
- Isolamento termico secondo UNI EN ISO 10077, parte 1, $U_f \geq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, a seconda della versione e dimensione